

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rotomartillo con SDS plus

PRO GBH 2-20 D



Martillo perforador compacto SDS plus de Bosch para tareas básicas

Los datos más importantes

Potencia absorbida	650 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	1,7 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	4 – 20 mm

Número de pedido 0 611 25A 4G0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.200 ipm
Velocidad de giro nominal	0 – 1.300 rpm

Datos adicionales

Potencia absorbida	650 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	1,7 J
Peso	2,3 kg
Portaherramientas	SDS plus

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	4 – 20 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	4 – 10 mm
Diámetro de perforación en concreto con coronas perforadoras huecas	68 mm

Información de ruido/vibración

Taladrado con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	13,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	9,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Diseño ligero y compacto optimizado para perforar en altura
- Duradero gracias a su diseño y construcción robustos
- Energía de impacto de 1,7 J

**HEAVY
DUTY**

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/central-america/es/wac/>

