

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rotomartillo con SDS plus

## PRO GBH 3-28 DRE



El martillo perforador SDS plus más versátil de su clase

### Los datos más importantes

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Potencia absorbida                                             | 800 W     |
| Energía de impacto (según EPTA 05/2016)                        | 3.1 J     |
| Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores | 4 – 28 mm |

**Número de pedido** 0 611 23A 0G0

## Datos técnicos

### Datos de rendimiento

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Número de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.000 ipm |
| Velocidad de giro nominal                        | 0 – 900 rpm   |

### Datos adicionales

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Potencia absorbida                      | 800 W    |
| Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 3.1 J    |
| Peso                                    | 3.5 kg   |
| Portaherramientas                       | SDS plus |

### Intervalo de perforación

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores           | 4 – 28 mm  |
| Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores | 12 – 18 mm |

## Información de ruido/vibración

### Taladrado con percusión en concreto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Valor de vibraciones generadas ah | 14.5 m/s <sup>2</sup> |
| Tolerancia K                      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Cincelar en concreto

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Valor de vibraciones generadas ah | 9.7 m/s <sup>2</sup> |
| Tolerancia K                      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

## Ventajas:

- Diseño compacto para trabajar en espacios angostos y reducidos
- Excelente relación potencia-peso, motor de 800 W y 3,6 kg de peso
- Diseño en L y control de vibración para trabajar sin esfuerzo ni interrupciones



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/>

