

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Taladro sin percusión

PRO GBM 10 RE



Taladro compacto de una velocidad

Los datos más importantes

Potencia absorbida	600 W
Ø de perforación en madera	25 mm
Ø de perforación en acero	10 mm

Número de pedido 0 601 473 600

Datos técnicos

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Potencia absorbida	600 W
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 2.600 rpm
Potencia útil	360 W
Peso	1,7 kg
Velocidad nominal de rotación	1.676 rpm
Par de giro nominal	20,0 Nm
Rosca de conexión del husillo de taladrar	1/2"
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx.	1 – 10 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	240 x 285 x 74 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Portaherramientas	1/2"

Intervalo de perforación

Ø de perforación en madera	25 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en aluminio	10 mm

Ruido/vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	4,8 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	2,8 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²



Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Fiable motor de 600 W que permite taladrar fácilmente orificios de hasta 10 mm en metal
- Cuerpo ligero y compacto para un manejo con total comodidad en las aplicaciones de dificultad media
- Husillo de perforación fijado en los cojinetes para garantizar un funcionamiento estable y taladrar con gran precisión



Encontrará más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/es/es/wac/>

