

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rectificadora

PRO GGS 28 CE



Adecuada para tareas básicas y universales en la categoría de las amoladoras rectas

Los datos más importantes

Potencia absorbida	650 W
Velocidad en vacío	10.000 rpm
Peso	1,4 kg

Número de pedido 0 601 220 1G0

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	650 W
Velocidad en vacío	10.000 rpm
Diámetro del cuello del rotor	43 mm
Peso	1,4 kg
Diámetro máx. de muela abrasiva	50 mm
Salida de potencia	380 W
Diámetro máx. de boquilla de sujeción	8 mm
Tamaño de llave inglesa de la tuerca de seguridad	19 mm
Tamaño de llave inglesa del rotor de rectificado	19 mm
Interruptor	Interruptor bloqueable

Información de ruido/ vibración

Lijado de superficies de hasta Ø 25

Valor de vibraciones generadas ah	3 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijado de superficies de hasta Ø 50

Valor de vibraciones generadas ah	8 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Capacidades de selección del número de revoluciones combinadas con su forma compacta y ergonómica que permiten un trabajo versátil
- Motor de 650 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar
- Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control

**HEAVY
DUTY**

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/central-america/es/wac/>

