

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Atornillador para construcción en seco

PRO GSR 6-45 TE



Atornillador universal con cable para construcción en seco

Los datos más importantes

Potencia absorbida	701 W
Ø de los tornillos autoperforantes	6 mm
Ø de atornillado, máx.	6 mm

Número de pedido 0 601 445 100 920

Datos técnicos

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Potencia absorbida	701 W
Par de giro máx. (en atornillado blando)	12 Nm
Portaherramientas	1/4" hex uni
Potencia útil	327 W
Velocidad de giro en vacío	0 – 4.500 rpm
Peso	1,4 kg
Par de giro nominal	1,3 Nm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	300 x 350 x 105 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Atornillar

Ø de los tornillos autoperforantes	6 mm
Ø de atornillado, máx.	6 mm

Ruido/vibración

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²



Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- El atornillador potente y multiusos para una amplia gama de materiales gracias a su combinación de par elevado y gran velocidad
- Diseño ergonómico y tope de profundidad para trabajar con una sola mano cómodamente y sin esfuerzo
- Embrague preciso de desconexión para atornillar a profundidad precisa y constante

**HEAVY
DUTY**

Encontrará más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/es/es/wac/>

